



Votre porte filtre se compose de 6 pièces
1- Une tête
2- Une bague
3- Une cuve
4- Un joint de cuve
5- Une équerre
6- Une clé de serrage
7 - 4 vis

RECOMMANDATION

- 1) Installer l'appareil dans un endroit sec à l'abri du gel et de la lumière.
- 2) S'assurer de la présence d'un réducteur de pression réglé à 3bars. Pression max: 8 bars, Température max: 50°

INSTALLATION

- 1) Fermer l'arrivée d'eau et purger au robinet.
- 2) Couper la canalisation à l'aide d'un coupe tube ou d'une scie à métaux.
- 3) Raccorder la canalisation à chaque extrémité, en respectant le sens de passage de l'eau à l'aide de flexibles.

N'utiliser que du ruban Téflon, pas de filasse ni d'autres produits pouvant endommager l'appareil.

- 4) Fixer l'ensemble avec l'équerre (fournie ou en option suivant le modèle).
- 5) Insérer la cartouche dans le filtre.
- 6) Ouvrir l'eau.
- 7) Purger en ouvrant la/les vis de purge.
- 8) Refermer les purgeurs dès que l'eau sort des purgeurs.

REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE

- 1) Fermer l'arrivée d'eau.
- 2) Décompresser le filtre en dévissant le/les purgeurs situés sur la tête de l'appareil.
- 3) Dévisser la bague du filtre.
- 4) Remplacer la cartouche en prenant soin de vérifier le centrage.
- 5) Resserrer manuellement la bague.
- 6) Ouvrir l'eau et purger l'air.
- 7) Refermer les purgeurs.

IMPORTANT:

Instructions d'utilisation et d'installation des corps de filtre

Applications autorisées :

Les corps de filtre présentés dans ce catalogue doivent être utilisés uniquement pour les applications indiquées par le fabricant. Toute utilisation différente non autorisée engage la responsabilité de l'utilisateur.

Conditions d'utilisation :

Les corps de filtre doivent être installés avec un réducteur de pression.

Ils sont conçus pour être utilisés dans les limites des fluides, pressions et températures de service spécifiées dans ce catalogue.

Les bols transparents en SAN conviennent uniquement pour des liquides à pH neutre. Pour les liquides agressifs, veuillez choisir un modèle adapté et vérifier les compatibilités chimiques avec nos équipes.

Protection et stockage :

Les corps de filtre en plastique ne doivent pas être installés ou stockés dans des lieux exposés directement au soleil ou à des températures extrêmes (très chaudes ou très froides), car cela peut affecter leur durée de vie et leur intégrité.

Si le filtre doit être installé dans un endroit exposé à la lumière, privilégiez une cuve opaque.

Installation :

Respectez les codes de plomberie en vigueur et le décret 2001-1220 du 20/12/01.

Laissez un espace opérationnel autour du filtre et installez un système de by-pass pour faciliter l'entretien ou le remplacement des cartouches.

Utilisez uniquement des raccords à filetage cylindrique pour gaz. Évitez les filets coniques ou l'enfillement direct des tuyaux sur le filtre.

Fixez l'unité avec des supports muraux adaptés (voir accessoires).

Pour assurer l'étanchéité, utilisez du Téflon, mais évitez les pâtes d'étanchéité, le silicone ou le chanvre.

Entretien et remplacement :

Remplacez les cartouches au moins tous les 6 mois pour garantir la qualité de l'eau produite.

Ne nettoyez jamais le filtre avec des solvants ou des produits agressifs/corrosifs. Ce produit est conçu pour être utilisé exclusivement avec de l'eau. L'utilisation de solvants ou de produits non conformes est strictement interdite.

Recommandations générales :

Ne pas exposer ce produit directement au soleil pour éviter tout risque de détérioration.

Si vous avez des doutes concernant l'utilisation ou les compatibilités, contactez notre service technique.



Accessoires



Kit Bypass



Timestrip



Raccords PP 3/4"



Joints 3/4"



Réducteur de pression



Manomètre 1/4"
ATTENTION PAR DÉFAUT LE MANOMÈTRE NE SE MONTE PLUS SUR NOS TÊTES, IL FAUT TARAUDER LA TÊTE, POUR CELA VEUILLEZ NOUS EN FAIRE LA DEMANDE