



le filtre a eau.com

Pour votre santé, buvez une eau filtrée !

**L'excellence
de l'eau pure,
où que vous
soyez.**

2027

TABLE DES MATIÈRES

Porte filtre standard	Page 1
Porte filtre Téthys	Page 2
Porte filtre Bypass	Page 3
Porte filtre Tête laiton Cuve inox	Page 4
Porte filtre Inox.....	Page 5
Porte filtre Big	Page 6
Porte filtre Easy Auto..	Page 7
Stérilisateur UV Ecostream	Page 8
Stérilisateur UV Skid Ecostream.....	Page 9
Anti-tartre magnétique	Page 10,11,12
Porte filtre double et triple standard.....	Page 13
Porte filtre double et triple Téthys.....	Page 14
Porte filtre double anti-calcaire et polluants.....	Page 15,16
Kit complet sous évier.....	Page 17
Cartouche Kit sous évier.....	Page 18
Cartouche charbon actif standard.....	Page 19,20
Cartouche anti-sédiment standard.....	Page 21,22
Cartouche container charbon/anti-calcaire.....	Page 23
Cartouche Inox.....	Page 24
Kit cartouche de rechange.....	Page 25
Cartouche Téthys.....	Page 26
Cartouche container Téthys GTX.....	Page 27
Kit cartouche de rechange Téthys.....	Page 28
Cartouche/Filtre en ligne universel.....	Page 29

TABLE DES MATIÈRES

Cartouche Big blue.....	Page 30,31
Lot de cartouche.....	Page 32
Osmoseur/ Cartouches.....	Page 33, 34
Carton cartouche	Page 35
Accessoires	Page 36,37,3,39

Tous nos produits sont disponibles en grandes quantités sur demande, que ce soit sur palettes ou d'autres modalités de livraison. Pour de plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante

infos-pro@le-filtre-a-eau.com

PORTE FILTRE STANDARD



Porte filtre 5 pouces

A	B
12,5cm	22,5cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m/s (norme)

insert laiton	1/2"	3/4"	1"
Blanc	2050	2055	2060

Le porte-filtre 5 pouces à deux pièces est disponible en trois tailles de raccordement : 1/2", 3/4" et 1". Vous pouvez choisir entre une version avec ou sans insert en laiton*. Ce porte-filtre est équipé de 1 ou 2 évènements de décompression selon vos besoins. De plus, il est proposé à la vente avec ou sans clé, équerre et vis. Disponible en cuve *blanche uniquement*



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Porte filtre 7 pouces

A	B
12,5cm	27,5cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m/s (norme)

		1/2"	3/4"	3/4 "complet*	1"
3Pcs	Transparent	2460	2465	2465-C	2470
2Pcs	Blanc	2065	2070	X	2030

Le porte-filtre 7 pouces est disponible en deux ou trois pièces, dans les tailles de raccordement de 1/2", 3/4" et 1". Vous avez le choix entre une version avec ou sans insert en laiton. Ce porte-filtre est équipé de 1 ou 2 évènements de décompression. De plus, il est proposé à la vente avec ou sans clé, équerre et vis. Disponible en cuve : *transparente, blanche*



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Porte filtre 9"3/4

A	B
12,5cm	33,7cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m/s (norme)

insert laiton	1/2"	3/4"	3/4 "complet*	1"
Transparent	2400	2500	2500-C	2750
Blanc	2330	2340	X	2350
Bleu	2360	2370	X	2380
Noir	X	2375	X	2390

Le porte-filtre 9 pouces 3/4 est disponible en deux pièces et en trois tailles de raccordement : 1/2", 3/4" et 1". Vous avez le choix entre une version avec ou sans insert en laiton. Il est doté de 1 ou 2 évènements de décompression, avec ou sans clé, équerre et vis. Disponible en trois couleurs de cuve : *bleue, blanche et noire*. Nous proposons également des configurations personnalisées sur demande.



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Porte filtre 20 pouces

A	B
12,5cm	61,5cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m/s (norme)

insert laiton	1/2"	3/4"	3/4 "complet*	1"
Transparent	2605	2600	2600-C	2850
Bleu	2295	2305	X	2315
Noir	X	2320	X	2325

Le porte-filtre de 20 pouces est disponible en trois pièces et en trois tailles de raccordement : 1/2", 3/4" et 1". Vous avez le choix entre une version avec ou sans insert en laiton. Ce porte-filtre est équipé de 1 ou 2 évènements de décompression selon vos besoins. Il peut être acheté avec ou sans clé, équerre et vis pour votre commodité. Disponible en trois couleurs de cuve : *transparente, bleue ou noire*



Flashez moi et découvrez notre gamme !

PORTE FILTRE TÉTHYS



Porte filtre Téthys 5

A	B
12,5cm	22,5cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m/s (norme)

insert laiton	3/4"	3/4" complet*	1"
Blanc	FFO-20-34I-B	FFO-20-34I-B-C	FFO-20-1I-B-T

Le porte-filtre Téthys 5 à deux pièces est disponible en deux tailles de raccordement : 3/4" et 1". Vous pouvez choisir entre une version avec ou sans insert en laiton*. Ce porte-filtre est équipé d'un évènement de décompression. De plus, il est proposé à la vente avec ou sans clé, équerre et vis. Disponible en



Flashez moi et découvrez notre gamme !



Porte filtre Téthys 7

A	B
12,5cm	27,5cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m/s (norme)

insert laiton	3/4"	3/4" complet*	1"
Transparent	FFO-31-34IB	FFO-31-34I-B-T-C	FFO-31-1I-B-T
Blanc	FFO-21-34IB	X	FFO-21-1I-B-T

Le porte-filtre Téthys 7 est disponible en deux ou trois pièces,est disponible en deux tailles de raccordement : 3/4" et 1". Vous avez le choix entre une version avec ou sans insert en laiton. Ce porte-filtre est équipé d'un évènement de décompression. Il est proposé à la vente avec ou sans clé, équerre et vis pour plus de flexibilité. Disponible en cuve : *transparente, blanche*



Flashez moi et découvrez notre gamme !



Porte filtre Téthys 10

A	B
12,5cm	33,7cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m/s (norme)

insert laiton	3/4"	3/4" complet*	1"
Transparent	FFO-32-34I-B-T	FFO-2502	FFO-32-1I-B-T
Blanc	FFO-32-34I-B-BL	X	FFO-32-1I-B-BL
Bleu	FFO-32-34I-B-B	X	FFO-32-1I-N-B

Le porte-filtre Téthys 10 est disponible en deux pièces et est disponible en deux tailles de raccordement : 3/4" et 1". Vous avez le choix entre une version avec ou sans insert en laiton. Il est doté d'un évènement de décompression, avec ou sans clé, équerre et vis. Disponible en trois couleurs de cuve : *bleue, blanche et noire*. Nous proposons également des configurations



Flashez moi et découvrez notre gamme !



Porte filtre Téthys 20

A	B
12,5cm	61,5cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m/s (norme)

insert laiton	3/4"	3/4" complet*	1"
Transparent	FFO-33-34I-B-T	FFO-33-34I-B-T-C	FFO-33-1I-B-T
Bleu	FFO-33-34I-B-B	X	FFO-33-1I-B-B

Le porte-filtre de Téthys 20 est disponible en trois pièces et disponible en deux tailles de raccordement : 3/4" et 1". Vous avez le choix entre une version avec ou sans insert en laiton. Ce porte-filtre est équipé d'un évènements de décompression selon vos besoins. Il peut être acheté avec ou sans clé, équerre et vis. Disponible en trois couleurs de cuve : *transparente, bleue ou noire*.



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Les portes filtre standard permettent l'utilisation de toutes les cartouches standard du marché 5", 7", 9"3/4, 20"

Les portes filtre Téthys ne permettent pas l'utilisation des cartouches Téthys et Téthys GTX y sont adaptables.

PORTE FILTRE BYPASS



Porte filtre 5 pouces

A	B
12,5cm	27,5cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°

Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laiton	3/4"
Blanc	FF-BP-2-BL5

* le porte filtre Bypass est vendu avec clé équerre. Vis de purge possible sur demande.

Porte filtre 5 pouces deux pièces, disponible en deux tailles de raccordement : 3/4" et 1", avec insert laiton, il possède 1 événement de décompression, vendus avec ou sans clé, équerre.

Disponible en cuve : **blanche uniquement.**



Flashez moi et découvrez notre gamme !



Porte filtre 7 pouces

A	B
12,5cm	27,5cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°

Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laiton	3/4"
Transparent	FF-BP-3-T7
Blanc	FF-BP-2-BL7

* le porte filtre Bypass est vendu avec clé équerre. Vis de purge possible sur demande.

Porte filtre 7 pouces existe en deux pièces, disponible en deux tailles de raccordement : 3/4" et 1", avec insert laiton, il possède 1 événement de décompression, vendus avec ou sans clé, équerre.

Disponible en cuve **blanche et transparente.**
Configuration personnalisée sur demande.



Flashez moi et découvrez notre gamme !



Porte filtre 9"3/4

A	B
12,5cm	27,5cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°

Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laiton	3/4"
Transparent	FF-BP-3-T9-C
Blanc	FF-BP-3-B9-C
Bleu	FF-BP-3-BL9-C

* le porte filtre Bypass est vendu avec clé équerre. Vis de purge possible sur demande.

Porte filtre 9 pouces 3/4 existe en deux pièces, disponible en deux tailles de raccordement : 3/4" et 1", avec insert laiton, il possède 1 événement de décompression. Il est vendu avec ou sans clé, équerre.

Disponible en cuve **bleu, blanche, noire.**



Flashez moi et découvrez notre gamme !



Porte filtre 20 pouces

A	B
12,5cm	27,5cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°

Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laiton	3/4"
Transparent	FF-BP-3-T9-C
Blanc	FF-BP-3-B9-C
Bleu	FF-BP-3-BL9-C

* le porte filtre Bypass est vendu avec clé équerre. Vis de purge possible sur demande.

Porte filtre 20 pouces existe en deux pièces, disponible en deux tailles de raccordement : 1/2", 3/4" et 1", avec ou sans insert laiton, il possède 1 événement de décompression, vendus avec ou sans clé, équerre.

Disponible en cuve **bleue, noire ou transparente**



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Les portes filtre bypass permettent l'utilisation des cartouches standard du marché 5", 7", 9"3/4, 20"

PORTE FILTRE TÊTE LAITON



Porte filtre 9" 3/4

A	B
12,5cm	33,4cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°

Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme) (pour le 3/4" et 1")

insert laiton	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Cuve inox 316L	3500-P	3600-P	3700-P	3800-P	3900-P
Transparente	3000	3100	3200	3300	3400

* le porte filtre tête laiton est vendu sans clé équerre et vis. Vis de purge possible.

Porte filtre tête laiton trois pièces existe en taille de raccordement : 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, et 2" avec cuve inox 316L avec purge (sans vis) ou Cuve transparente (identique au porte filtre standard 9"3/4), il possède 2 événements de décompression, vendus avec ou sans clé, équerre.

Pour les raccordements :

3/4" et 1" : **accepte les cartouches standard**
1"1/4 – 1"1/2 – 2" : **accepte seulement les cartouches lavable à gros trou (voir page : 25)**



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Accessoire : Vis de purge Inox 316L, manomètre



Porte filtre 20"

A	B
12,5cm	61,5cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°

Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laiton	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Cuve inox 316L	3510	3650-P	3750-P	3850-P	3950-P
Transparente	3050	3150	3250	3350	3450

* le porte filtre tête laiton est vendu sans clé équerre et vis. Vis de purge possible.

Porte filtre tête laiton trois pièces existe en taille de raccordement : 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, et 2" avec cuve inox 316L avec purge (sans vis) ou Cuve transparente (identique au porte filtre standard 20") (vis de purge à part), il possède 2 événements de décompression, vendus avec ou sans clé, équerre.

Pour les raccordements :

3/4" et 1" : **accepte les cartouches standard**
1"1/4 – 1"1/2 – 2" : **accepte seulement les cartouches lavable à gros trou (voir page : 25)**




Flashez moi et découvrez notre gamme !

Accessoire : Vis de purge Inox 316L, manomètre



Les portes filtre tête laiton 3/4" et 1" permettent l'utilisation des cartouches standards, les têtes 1"1/4, 1"1/2, et 2" ne permettent pas cette utilisation, seules les cartouches GTS et inox XSM sont acceptées.
Ce matériel est généralement utilisé pour des filtrations de produits chimiques, certains produits corrosifs et chauds (pour connaître la compatibilité chimique, nous contacter)

PORTE FILTRE INOX 316L



Porte filtre 9"3/4

A	B
12,5cm	33,4cm

Pression Maxi : **8 Bars**

Temp max : **+40°**

Débit sans cartouche : **3m3/h – 1,5m3/s (norme)**

Insert laiton	3/4"	1"
Cuve inox 316L	4000-P	4200-P

Accessoire : Vis de purge Inox 316L.

Le porte-filtre en acier inoxydable 316L de 9 pouces 3/4, est disponible en deux tailles de raccordement : 3/4" et 1". Il est équipé de 2 événements de décompression. Veuillez noter qu'il est vendu sans clé, équerre et vis. De plus, nos cuves sont équipées d'une purge
(la vis de purge est vendue séparément).



Flashez moi et découvrez notre gamme !



Porte filtre 20 pouces

A	B
12,5cm	61,5cm

Pression Maxi : **8 Bars**

Temp max : **+40°**

Débit sans cartouche : **3m3/h – 1,5m3/s (norme)**

Insert laiton	3/4"	1"
Cuve inox 316L	4100-P	4300-P

Accessoire : Vis de purge Inox 316L.

Le porte-filtre en acier inoxydable 316L de 20 pouces, est disponible en deux tailles de raccordement : 3/4" et 1". Il est équipé de 2 événements de décompression. Veuillez noter qu'il est vendu sans clé, équerre et vis. De plus, nos cuves sont équipées d'une purge
(la vis de purge est vendue séparément).



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Les porte-filtres en acier inoxydable de raccordement 3/4 de pouce et 1 pouce sont compatibles avec les cartouches standard disponibles sur le marché. Ces équipements sont couramment utilisés dans le secteur de l'agroalimentaire pour assurer la sécurité alimentaire. Pour connaître la compatibilité chimique de vos liquides, n'hésitez pas à nous contacter.

Tous nos produits sont disponibles en grandes quantités sur demande, que ce soit sur palettes ou d'autres modalités de livraison. Pour de plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante

infos-pro@le-filtre-a-eau.com

PORTE FILTRE BIG



Porte filtre Big 10

A	B
19cm	35,7cm

Pression Maxi : **8 Bars**

Temp max : **+40°**

Débit sans cartouche : **2m3/h jusqu' à 16m3/h** Débit sans cartouche

insert laiton	1"	1"1/2	1" Complet	1"1/2 Complet
Transparent	FF-BIG101T	FF-BIG102T	FF-BIG101T-C	FF-BIG102T -C
Bleu	FF-BIG101	FF-BIG102	FF-BIG101-C	FF-BIG102-C

Le porte-filtre Big 9 pouces 3/4 est de type au **Big Blue**, mais il offre des capacités supérieures. Il présente un débit allant de 2m3/h jusqu'à 16 m3/h, et une résistance à la pression de 6 bars. Ce porte-filtre est disponible uniquement en trois pièces, en deux tailles : 1 pouce et 1 pouce 1/2. Il est équipé d'un événement de décompression et peut être acheté avec ou sans clé, équerre et vis. De plus, une purge est possible sur demande.



Flashez moi et découvrez notre gamme !



Porte filtre Big 20

A	B
19cm	60,5cm

Pression Maxi : **8 Bars**

Temp max : **+40°**

Débit sans cartouche : **3m3/h – 1,5m3/s (norme)**

insert laiton	1"	1"1/2	1" Complet	1"1/2 Complet
Transparent	FF-BIG201T	FF-BIG202T	FF-BIG201T-C	FF-BIG202T -C
Bleu	FF-BIG201	FF-BIG202	FF-BIG201-C	FF-BIG202-C


Le porte-filtre Big 20 pouces est de type au **Big Blue**, mais il offre des capacités supérieures. Il présente un débit allant de 2m3/h jusqu'à 16 m3/h, et une résistance à la pression de 6 bars. Ce porte-filtre est disponible uniquement en trois pièces, en deux tailles : 1 pouce et 1 pouce 1/2. Il est équipé d'un événement de décompression et peut être acheté avec ou sans clé, équerre et vis. De plus, une purge est possible sur demande.



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Les porte-filtres Big ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins de filtration à gros débit. Ils sont compatibles avec toutes les cartouches standard de type «Big Blue» disponibles sur le marché.

PORTE FILTRE EASY AUTO



Easy auto filtre à tamis

A	B
12,5cm	27,5cm

Pression Maxi : **de 1 à 6,5 Bars**
Temp max : **+40°**
Débit sans cartouche : **5m3/h à 10m3/h**

	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Transparent	7506	7516	7521	7531	7541

Ce porte filtre easy auto existe en 3/4" - 1" - 1"1/2 - 2" avec des tamis interchangeable de 50µm à 500µm.
Disponible avec et sans détendeur (réglable de 1 à 6,5 bar)



Flashez moi et découvrez notre gamme !



Easy auto max

Pression Maxi : **16 Bars**
Temp max : **+60 à 90°**
Débit max : **32m3/h à 74m3/h**

Existe à bride ou sans bride : SUR DEMANDE

Filtres à tête en laiton Filtration sur cartouche en acier inoxydable 316 avec turbine Turboclean (50-125-200-500M) Manette pour lavage à contre-courant facile à utiliser installation avec passage de l'eau dans les deux sens. Existe en 2" - 2"1/2 - 3" et 4"



Flashez moi et découvrez notre gamme !

STÉRILISATEUR UV (ECOSTREAM)



Ecotream 1

	3/4"
Ref	UV-ECOSTREAM-1

- Pression Maxi : **8 Bars**
- Débit max : **1,7 à 2,7m3/h**
- Raccordement : **3/4" BSP**
- dimensions: **713x75mm**
- Puissance : **40W**
- Matériaux : **Inox 316L**
- Alimentation : **220v**
- Volume de la chambre : **2,26L**
- Durée lampe : **9000H (1an)**

Visuels non contractuel



Ecotream 2

	1"
Ref	UV-ECOSTREAM-2

- Pression Maxi : **8 Bars**
- Débit max : **2 à 4m3/h**
- Raccordement : **1" BSP**
- dimensions: **600x89mm**
- Puissance : **55W**
- Matériaux : **Inox 316L**
- Alimentation : **220v**
- Volume de la chambre : **2,75L**
- Durée lampe : **9000H (1an)**

Visuels non contractuel



Ecotream 4

	1"
Ref	UV-ECOSTREAM-4

- Pression Maxi : **8 Bars**
- Débit max : **4 à 6m3/h**
- Raccordement : **1" BSP**
- dimensions: **834x89mm**
- Puissance : **74W**
- Matériaux : **Inox 316L**
- Alimentation : **220v**
- Volume de la chambre : **4,16L**
- Durée lampe : **9000H (1an)**

Visuels non contractuel



Ecotream 6

	1"1/2
Ref	UV-ECOSTREAM-6

- Pression Maxi : **à 12 Bars**
- Débit max : **6 à 9m3/h**
- Raccordement : **1"1/2 BSP**
- dimensions: **1033x89mm**
- Puissance : **110W**
- Matériaux : **Inox 316L**
- Alimentation : **220v**
- Volume de la chambre : **5,38L**
- Durée lampe : **9000H (1an)**

Visuels non contractuel



Ecotream 13

Matériel industriel


	2"
Ref	UV-ECOSTREAM-13

- Pression Maxi : **8 Bars**
- Débit max : **13,5 à 18,5m3/h**
- Raccordement : **2" BSP**
- dimensions: **1150x102mm**
- Puissance : **235W**
- Matériaux : **Inox 316L**
- Alimentation : **220v**
- Volume de la chambre : **8,33L**
- Durée lampe : **9000H (1an)**

Visuels non contractuel



STÉRILISATEUR UV (SKID ECOSTREAM)



Skid Ecostream 1

A	B
57,5cm	67,5cm

Pression Maxi : **8 Bars**
Temp max : **+40°**
Débit max : **1,7m3/h**
Puissance de la lampe : **40W**
Duré de vie de la lampe : **9000H (1an)**

3/4"
Ref SKID-ECOSTREAM-1

Visuels non contractuel

Nous proposons un ensembles de 3 porte-filtres standard de 9"3/4, raccordement de 3/4". Chacun de ces ensembles est préalablement assemblé et rigoureusement testé. Ils sont également fournis avec une cartouche lavable de 60µm, une cartouche Spun de 20µm, ainsi qu'une cartouche Duo charbon de 10µm. Nos ensembles incluent une chambre UV en acier inoxydable 316L et un boîtier de gestion électronique.



Flashez moi et découvrez notre gamme !



Skid Ecostream 2 et 4

A	B
57,5cm	67,5cm

Pression Maxi : **8 Bars**
Temp max : **+40°**
Débit max : **de 2 à 6m3/h**
Puissance de la lampe : **55W à 74W**
Duré de vie de la lampe : **9000H (1an)**

1"
Ref SKID-ECOSTREAM-2
Ref SKID-ECOSTREAM-4

Visuels non contractuel

Nous proposons un ensembles de 3 porte-filtres standard de 20 pouces, raccordement de 1 pouce. Chacun de ces ensembles est préalablement assemblé et rigoureusement testé. Ils sont également fournis avec une cartouche lavable de 60µm, une cartouche Spun de 20µm, ainsi qu'une cartouche Duo charbon de 10µm. Nos ensembles incluent une chambre UV en acier inoxydable 316L et un boîtier de gestion électronique.



Flashez moi et découvrez notre gamme !



Skid Ecostream 6

A	B
67,5cm	100,5cm

Pression Maxi : **8 Bars**
Temp max : **+40°**
Débit max : **de 6 à 9m3/h**
Puissance de la lampe : **110W**
Duré de vie de la lampe : **9000H (1an)**

3/4"
Ref SKID-ECOSTREAM-16

Visuels non contractuel

Nous proposons un ensembles de 3 porte-filtres Big de 20 pouces, raccordement de 1"1/2. Chacun de ces ensembles est préalablement assemblé et rigoureusement testé. Ils sont également fournis avec une cartouche lavable de 60µm, une cartouche Spun de 20µm, ainsi qu'une cartouche Duo charbon de 10µm. Nos ensembles incluent une chambre UV en acier inoxydable 316L et un boîtier de gestion électronique.



Flashez moi et découvrez notre gamme !



Stérilisateur LFAE

Pression Maxi : **8 Bars**
Temp max : **+40°**
Débit max : **de 2 à 6m3/h**
Puissance de la lampe : **55W à 74W**
Duré de vie de la lampe : **9000H (1an)**



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Ce kit offre des fonctionnalités similaires à celles du SKID Ecostream 2, mais à un prix plus abordable. Il convient de noter que ce kit nécessite une installation complète, car il ne comprend pas les vannes ni les tuyaux nécessaires pour connecter le système UV aux carters. (prévu pour les bricoleurs)
Ce produit est hautement personnalisable, pour plus d'information contacter-nous ou flashez le QRCode pour avoir plus d'informations.

Pour anticiper tout risque potentiel, il est impératif de procéder à une analyse de votre eau afin de déterminer si le système est compatible avec votre source d'eau. Nous vous invitons à vous rapprocher du laboratoire d'analyse des eaux de votre région pour effectuer cette analyse. Une fois celle-ci réalisée, veuillez nous faire parvenir les résultats à l'adresse suivante : **contact-analyse@le-filtre-a-eau.com.**

ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE



Anti Tartre 3/4 "et 1"



A	B
13,4cm	6,8cm

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

3/4"	1"
Ref 30032	30033

Conçu pour répondre aux besoins de grandes maisons, de grands appartements ou d'environnements professionnels, notre système réduit de manière significative les effets néfastes du calcaire sur vos appareils électroménagers. Son action consiste à neutraliser l'électromagnétisme des ions calcium et magnésium, les empêchant ainsi de provoquer la formation de tartre.

Pression Maxi : **8 Bars**
Temp max : **+80°**
Débit max : **3m3/h(3/4"), 4,2m3/h(1")**
Noyau : **aimant Néodyme 14000Gauss**
Raccordement : **3/4" et 1"**
Corps : **Inox**



Flashez moi et découvrez notre gamme !



Anti Tartre 1"1/4



A	B
16,5cm	9cm

1"1/4
Ref 30040

Visuels non contractuel

Conçu pour répondre aux besoins de grandes maisons, de grands appartements ou d'environnements professionnels, notre système réduit de manière significative les effets néfastes du calcaire sur vos appareils électroménagers. Son action consiste à neutraliser l'électromagnétisme des ions calcium et magnésium, les empêchant ainsi de provoquer la formation de tartre.

Pression Maxi : **8 Bars**
Temp max : **+80°**
Débit max : **8,4m3/h**
Noyau : **aimant Néodyme 14000Gauss**
Raccordement : **1"1/4**
Poids : **4,2kg**



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Photo non contractuelle, modèle changé en 2023



Anti Tartre 1"1/2



A	B
16,5cm	9cm

1"1/2
Ref 30045

Visuels non contractuel

Conçu pour répondre aux besoins de grandes maisons, de grands appartements ou d'environnements professionnels, notre système réduit de manière significative les effets néfastes du calcaire sur vos appareils électroménagers. Son action consiste à neutraliser l'électromagnétisme des ions calcium et magnésium, les empêchant ainsi de provoquer la formation de tartre.

Pression Maxi : **8 Bars**
Temp max : **+80°**
Débit max : **10,2m3/h**
Noyau : **aimant Néodyme 14000Gauss**
Raccordement : **1"1/4**
Poids : **4,8kg**



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Photo non contractuelle, modèle changé en 2023



Anti Tartre 2"



A	B
16,5cm	9cm

1"1/2
Ref 30050

Visuels non contractuel

Conçu pour répondre aux besoins de grandes maisons, de grands appartements ou d'environnements professionnels, notre système réduit de manière significative les effets néfastes du calcaire sur vos appareils électroménagers. Son action consiste à neutraliser l'électromagnétisme des ions calcium et magnésium, les empêchant ainsi de provoquer la formation de tartre.

Pression Maxi : **8 Bars**
Temp max : **+80°**
Débit max : **12,6m3/h**
Noyau : **aimant Néodyme 14000Gauss**
Raccordement : **3/4" et 1"**



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Photo non contractuelle, modèle changé en 2023

Les anti tartre magnétique ne supprime pas le calcaire, il évite les dépôts de tartre sur les appareils de votre maison. Existe en 3", 4" et plus sur demande



Anti-tartre robinet

Ref 30015

Protégez vos robinets contre le calcaire avec notre anti-tartre d'entrée M24 F22. Cet économiseur d'eau se fixe facilement sur le robinet à la place du mousseur habituel et empêche la formation de dépôts de calcaire incrustants. Il est puissant, avec une force magnétique de 14000 Gauss, et peut être installé sur tous les robinets de votre maison.

Utilisation : **Robinet**
Raccordement : **Universel robinet**
Poids : **0,090 Kg**
Temp max : **+80° Max**
Noyau : **Aimant Néodyme 14000 Gauss**
Garantie : **2 ans**



Flashez moi et découvrez
notre gamme !



Anti-tartre chauffe-eau

Ref 30020

Éliminez les effets néfastes du calcaire sur votre machine à laver et votre lave-linge en optant pour notre dispositif anti-calcaire magnétique conçu pour les tuyaux de 1/2 pouces - 15x21. Installez-le en amont de vos appareils pour prévenir efficacement l'accumulation de calcaire.

Utilisation : **Chauffe-eau, chaudière**
Raccordement : **1/2" - 15x21**
Poids : **0,250 Kg**
Temp max : **+80° Max**
Noyau : **Aimant Néodyme 14000 Gauss**
Garantie : **2 ans**



Flashez moi et découvrez
notre gamme !



Kit Anti-tartre

Ref 30018

Ensemble complet conçu pour être installé dans différentes zones de votre maison afin de prévenir l'accumulation de tartre. Ce kit est doté de cinq dispositifs anti-calcaire, spécialement conçus pour les robinets d'entrée au format M24 F22 (1/2 pouce - 15x21) avec des propriétés magnétiques.

Utilisation : **Robinet**
Raccordement : **1/2" - 15x21, MF24, F22**
Poids : **0,300 Kg**
Temp max : **+80° Max**
Noyau : **Aimant Néodyme 14000 Gauss**
Garantie : **2 ans**



Flashez moi et découvrez
notre gamme !



Anti Tartre chasse d'eau

Ref 30019

Protégez vos toilettes contre les effets nuisibles du calcaire en utilisant notre dispositif anti-calcaire magnétique conçu spécialement pour les chasses d'eau de 3/8 pouces. Il s'installe à l'arrivée d'eau de la chasse d'eau pour prévenir efficacement les dépôts de calcaire. Il est important de noter que l'anti-tartre ne supprime pas complètement le calcaire, mais il réduit considérablement son impact sur votre installation.

Utilisation : **Chasse d'eau**
Raccordement : **3/8" - 12x17**
Poids : **0,160 Kg**
Temp max : **+80° Max**
Noyau : **Aimant Néodyme 14000 Gauss**
Garantie : **2 ans**



Flashez moi et découvrez
notre gamme !



Anti Tartre chauffe-eaux

Ref 30025
Taille 80mm X Ø30mm

Ref 30022
Taille 45mm X Ø30mm

Éliminez les effets néfastes du calcaire sur votre machine à laver et votre lave-linge en optant pour notre dispositif anti-calcaire magnétique conçu pour les tuyaux de 3/4 pouces - 20x27. Installez-le en amont de vos appareils pour prévenir efficacement l'accumulation de calcaire.

Utilisation : **machine à laver, chauffe-eaux**
Raccordement : **3/4" - 20x27**
Poids : **0,150 Kg**
Temp max : **+80° Max**
Noyau : **Aimant Néodyme 14000 Gauss**
Garantie : **2 ans**



Flashez moi et découvrez
notre gamme !



Anti Tartre douche

Ref 30021

Éliminez les effets néfastes du calcaire dans votre douche en optant pour notre filtre anti-calcaire spécialement conçu pour les tuyaux de douche au format 1/2 pouce - 15x21.

Utilisation : **Flexible de douche**
Raccordement : **3/4" - 20x27**
Poids : **0,150 Kg**
Temp max : **+80° Max**
Noyau : **Aimant Néodyme 14000 Gauss**
Garantie : **2 ans**



Flashez moi et découvrez
notre gamme !



Anti Tartre + économiseur

Ref 30016

Éliminez les effets nuisibles du calcaire sur votre robinet grâce à notre filtre robinet anti-calcaire magnétique orientable pour robinets d'entrée M24. Cet économiseur d'eau se fixe facilement sur le robinet en remplacement du mousseur habituel, offrant une tête orientable pour une utilisation pratique. Il prévient efficacement l'accumulation de dépôts de calcaire.

Utilisation : **Robinet**
Raccordement : **Standardisé à tous les robinets**
Poids : **0,150 Kg**
Temp max : **+80° Max**
Noyau : **Aimant Néodyme 14000 Gauss**
Garantie : **2 ans**



Flashez moi et découvrez
notre gamme !

Les anti tartre magnétique ne supprime pas le calcaire, il évite les dépôts de tartre sur les appareils de votre maison.

Les anti tartre magnétique ne supprime pas le calcaire, il évite les dépôts de tartre sur les appareils de votre maison.

PORTE FILTRE STANDARD DOUBLE/TRIPLE



Porte filtre Double

A	B
27cm	33cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laiton	3/4"	1"
Transparent	5000	5100

Documentation ur demande vous pouvez avoir les cuves bleu,



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Nos porte-filtres doubles sont fournis complets avec des inserts en laiton et sont disponibles en tailles de 3/4" et 1". Compatible avec toutes les cartouches standard de 9"3/4 (248 mm) et peuvent gérer un débit maximal de 1,5 m3/h. Veuillez noter que ces porte-filtres sont vendus sans cartouches.



Porte filtre Complet

A	B
27cm	33cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laiton	3/4"	1"
Anti-pollution	5020	5120
Anti-calcaire	5010	5110

Documentation ur demande vous pouvez avoir les cuves bleu,



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Nos porte-filtres doubles sont fournis complets avec des inserts en laiton et sont disponibles en tailles de raccordement : 3/4" et 1". Compatible avec toutes les cartouches standard de 9"3/4 (248 mm) et peuvent gérer un débit maximal de 1,5 m3/h.

Vendu avec cartouche Spun de 20µm et cartouche charbon actif 10µm ou cartouche anti-calcaire.



Double Bypass

A	B
27cm	33cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laiton	3/4"
Vide	5000-BP
Anti-calcaire	5010-BP
Anti-pollution	5020-BP

Documentation ur demande vous pouvez avoir les cuves bleu,



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Purifiez l'eau provenant du réseau de la ville avec notre porte-filtre double de 9"3/4, équipé d'inserts en laiton et sont disponibles en tailles de raccordement : 3/4 pouce – 20x27. Ce kit complet offre une solution efficace contre le calcaire, les goûts et les odeurs indésirables, et est livré avec un kit de dérivation (bypass). Il vendu avec une cartouche Spun de 20µm et le choix entre une cartouche de charbon actif de 10µm ou de polyphosphate pour répondre à vos besoins de filtration.



Porte filtre triple

A	B
39,5cm	33cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laiton	3/4"
Anti-pollution	5300
Anti-pollution 20 pouces	Sur demande, présent sur le site
Anti-pollution 20 pouces + anti tarte 3/4"	Sur demande, présent sur le site

Documentation ur demande vous pouvez avoir les cuve bleu, blanche(9"3/4) ou noire. Ce porte filtre ne peut être utilisé à des fins de potabilisation de l'eau de pluie, rivière etc. ce porte filtre est prévu pour une eau déjà potable



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Pour purifier les eaux de forage, de réserve ou de citerne d'eau de pluie, nous vous proposons un porte-filtre triple de 9"3/4 conçu spécialement pour les eaux de pluie. Il est équipé d'un insert en laiton et dispose d'un filetage de 3/4" – 20x27. Ce porte-filtre est disponible en deux configurations : **Vendu avec une cartouche lavable de 60µm, une cartouche Spun de 20µm et une cartouche de charbon actif de 10µm pour une filtration complète. Ou vendu sans cartouches**

PORTE FILTRE TÉTHYS DOUBLE/TRIPLE



Téthys Double

A	B
27cm	33cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laiton	3/4"	1"
Transparent	FFO-5000	FFO-5100

Documentation ur demande vous pouvez avoir les cuves bleu,



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Porte-filtres doubles avec insert en laiton. Ils sont disponibles en deux tailles, soit 3/4" et 1". Ces modèles sont équipés d'une valve de décompression en plastique pour garantir une performance optimale. **Compatible avec cartouches GTX à double joints torique (meilleure filtration)**



Téthys Double Complet

A	B
27cm	33cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laiton	3/4"	1"
Anti-pollution	FFO-5020	FFO-5120
Anti-calcaire	FFO-5010	FFO-5110

Documentation ur demande vous pouvez avoir les cuves bleu,



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Porte-filtres doubles sont fournis complets avec insert en laiton et sont disponibles en deux tailles, soit 3/4" et 1". Chacun est équipé d'une valve de décompression. De plus, ils sont fournis avec un kit anti-calcaire ou qu'un kit anti-goûts, odeurs et polluants pour répondre à divers besoins de filtration. **Vendu avec cartouche Spun (std/gtx) de 20µm et cartouche charbon actif 10µm (std/gtx)**



Porte filtre eaux de pluie

A	B
39,5cm	33cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laiton	3/4"
Eau de pluie	FFO-5301

Documentation ur demande vous pouvez avoir les cuve bleu, Ce porte filtre ne peut être utilisé à des fins de potabilisation de l'eau de pluie, rivière etc.



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Purifiez les eaux de pluie en utilisant notre triple porte-filtre Téthys, équipé d'un insert en laiton et d'un filetage de 3/4" – 20x27. Ce modèle est doté d'une valve de décompression pour une performance optimale. **Vendu avec cartouche lavable de 60µm une cartouche Spun (std/gtx) de 20µm et cartouche charbon actif 10µm (std/gtx)**

Tous nos produits sont disponibles en grandes quantités sur demande, que ce soit sur palettes ou d'autres modalités de livraison. Pour de plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante
infos-pro@le-filtre-a-eau.com

Les portes-filtres Téthys sont conçues spécifiquement pour accueillir exclusivement les cartouches Téthys et Téthys GTX, et elles ne sont pas compatibles avec les cartouches standard disponibles sur le marché en tailles de 5", 7", 9"3/4, ou 20".

PORTE FILTRE TÉTHYS DOUBLE ANTI-POLLUANTS (KIT)



Kit starter

A	B
27cm	33cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laitton	3/4"
Anti-pollution	FFO-5020-STARTER
Anti-calcaire GTX	FFO-5020-GTX-STARTER

Documentation ur demande vous pouvez avoir les cuves bleu,

Éliminez efficacement les polluants tels que les métaux lourds, le benzène, le chlore, les mauvais goûts et les odeurs indésirables. Ce dispositif est un triple porte-filtre équipé d'un raccord femelle de 20x27 en laiton et d'une valve de décompression pour assurer une filtration de qualité.

Vendu avec équerre de fixation + vis + clé + 2 raccords en PP + deux joints + 4 cartouches dont 1 cartouche de chaque GRATUITES. Pack existant avec les cartouches GTX (meilleure filtration)



Flashez moi et découvrez notre gamme !

PORTE FILTRE TÉTHYS DOUBLE ANTI-CALCAIRE (KIT)



Kit starter

A	B
27cm	33cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laitton	3/4"
Anti-pollution	FFO-5010-STARTER
Anti-calcaire GTX	FFO-5010-GTX-STARTER

Documentation ur demande vous pouvez avoir les cuves bleu,

Éliminez les sédiments en utilisant la cartouche Spun et réduisez la présence du calcaire grâce au polyphosphate. Ce système est un triple porte-filtre avec un raccord femelle de 20x27 et des inserts en laiton, ainsi qu'une valve de décompression pour une performance optimale. **Vendu avec deux équerres de fixation + vis + clé + joints + 2 raccords, + avec 2 cartouches de filtration extrudée Téthys 10 – 20µm et 2 containers anti-calcaire Téthys GTX 10, dont 1 cartouche de chaque GRATUITES. Pack existant avec les cartouches GTX (meilleure filtration).**



Flashez moi et découvrez notre gamme !



Kit Pack 3

A	B
27cm	33cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laitton	3/4"
Anti-pollution	FFO-5020-P3
Anti-calcaire GTX	FFO-5020-GTX-P3

Documentation ur demande vous pouvez avoir les cuves bleu,

Éliminez efficacement les polluants tels que les métaux lourds, le benzène, le chlore, les mauvais goûts et les odeurs indésirables. Ce dispositif est un triple porte-filtre équipé d'un raccord femelle de 20x27 en laiton et d'une valve de décompression pour assurer une filtration de qualité. **Vendu avec équerre de fixation + vis + clé + 2 raccords en PP + deux joints + un réducteur de pression + 4 cartouches dont 1 cartouche de chaque GRATUITES. Pack existant avec les cartouches GTX (meilleure filtration)**



Flashez moi et découvrez notre gamme !



Kit Pack 3

A	B
27cm	33cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laitton	3/4"
Anti-pollution	FFO-5010-STARTER-P3
Anti-calcaire GTX	FFO-5010-GTX-STARTER-P3

Documentation ur demande vous pouvez avoir les cuves bleu,

Éliminez les sédiments en utilisant la cartouche Spun et réduisez la présence du calcaire grâce au polyphosphate. Ce système est un triple porte-filtre avec un raccord femelle de 20x27 et des inserts en laiton, ainsi qu'une valve de décompression pour une performance optimale. **Vendu avec deux équerres de fixation + vis + clé + 2 joints + 2 raccords, + réducteur de pression + 2 cartouches de filtration extrudée Téthys 10 – 20µm et 2 containers anti-calcaire Téthys GTX 10 dont 1 cartouche de chaque GRATUITES.**



Flashez moi et découvrez notre gamme !



Kit Pack 4

A	B
27cm	33cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laitton	3/4"
Anti-pollution	FFO-5020-P4
Anti-calcaire GTX	FFO-5020-GTX-P4

Documentation ur demande vous pouvez avoir les cuves bleu,

Éliminez efficacement les polluants tels que les métaux lourds, le benzène, le chlore, les mauvais goûts et les odeurs indésirables. Ce dispositif est un triple porte-filtre équipé d'un raccord femelle de 20x27 en laiton et d'une valve de décompression pour assurer une filtration de qualité. **Vendu avec équerre de fixation + vis + clé + 2 raccords + deux joints + Kit Bypass + 4 cartouches dont 2 cartouches GRATUITES. Pack existant avec les cartouches GTX (meilleure filtration)**



Flashez moi et découvrez notre gamme !



Kit Pack 4

A	B
27cm	33cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laitton	3/4"
Anti-pollution	FFO-5020-STARTER-P4
Anti-calcaire GTX	FFO-5020-GTX-STARTER-P4

Documentation ur demande vous pouvez avoir les cuves bleu,

Éliminez les sédiments en utilisant la cartouche Spun et réduisez la présence du calcaire grâce au polyphosphate. Ce système est un triple porte-filtre avec un raccord femelle de 20x27 et des inserts en laiton, ainsi qu'une valve de décompression pour une performance optimale. **Vendu avec deux équerres de fixation + vis + clé + 2 joints + 2 raccords, + Kit Bypass + 2 cartouches de filtration extrudée Téthys 10 – 20µm et 2 containers anti-calcaire Téthys GTX 10 dont 1 cartouche de chaque GRATUITES. Pack existant avec les cartouches GTX (meilleure filtration).**



Flashez moi et découvrez notre gamme !



Kit Pack 5

A	B
27cm	33cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laitton	3/4"
Anti-pollution	FFO-5020-P5
Anti-calcaire GTX	FFO-5020-GTX-P5

Documentation ur demande vous pouvez avoir les cuves bleu,

Éliminez efficacement les polluants tels que les métaux lourds, le benzène, le chlore, les mauvais goûts et les odeurs indésirables. Ce dispositif est un triple porte-filtre équipé d'un raccord femelle de 20x27 en laiton et d'une valve de décompression pour assurer une filtration de qualité. **Vendu avec équerre de fixation + vis + clé + 2 joints + 2 raccords + un réducteur de pression + un kit bypass + 4 cartouches gratuite. Pack existant avec les cartouches GTX (meilleure filtration)**



Flashez moi et découvrez notre gamme !



Kit Pack 5

A	B
27cm	33cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laitton	3/4"
Anti-pollution	FFO-5020-STARTER-P5
Anti-calcaire GTX	FFO-5020-GTX-STARTER-P5

Documentation ur demande vous pouvez avoir les cuves bleu,

Éliminez les sédiments en utilisant la cartouche Spun et réduisez la présence du calcaire grâce au polyphosphate. Ce système est un triple porte-filtre avec un raccord femelle de 20x27 et des inserts en laiton, ainsi qu'une valve de décompression pour une performance optimale. **Vendu avec équerre de fixation + vis + clé + 2 joints + 2 raccords + un réducteur de pression + Kit Bypass + 2 cartouches de filtration extrudée Téthys 10 – 20µm et 2 containers anti-calcaire Téthys GTX 10, dont 1 cartouche de chaque GRATUITES. Pack existant avec les cartouches GTX (meilleure filtration).**



Flashez moi et découvrez notre gamme !

POINT D’EAU (KIT SOUS ÉVIER)



Kit Sous évier

A	B
12,5cm	33cm

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit sans cartouche : 3m3/h – 1,5m3/s (norme)

insert laiton	1/2"
Anti-pollution+ Argent	5600


Filtre sous évier avec cartouche charbon Argent et robinet intégré, porte filtre 9-3/4 prête à être monté.
Vendu avec clé de desserrage ses vis, équerre de fixation et une cartouche charbon actif bactéricide, un robinet, tuyau, tuyau de 1,5m et fixation tuyau.
Ne supprime pas les bactéries, mais évite leur prolifération.



Flashez moi et découvrez notre gamme !

POINT D’EAU (CARTOUCHES COMPATIBLES REFINER ET PROFINE)

REFINER 250



La cartouche de rechange REFINER 250 compatible Silver Eau Pure anti goût odeurs polluants :

action de filtration mécanique réalisée par une membrane en fibres de polyéthylène, grande surface avec grade de Filtration 0,5 micron, avec vidange spéciale. Ceci est garanti la rétention des impuretés et des substances en suspension

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit : 200L/h
Autonomie : 10.000L

	Diamètre	B
	ø 79	26cm
Ref	5703	



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Kit Refiner




insert laiton	1/2"
Anti-pollution+ Argent	5710

Le KIT REFINER 250, conçu pour éliminer les mauvais goûts, les odeurs, les polluants et les bactéries, est un ensemble complet qui comprend tout le nécessaire pour une installation sous votre évier de cuisine.
Vendu avec Robinet, tuyau, cartouche anti goût et odeur et fixation.



Flashez moi et découvrez notre gamme !

REFINER 350



La cartouche de rechange REFINER 350 compatible Silver Eau Pure anti goût odeurs polluants :

action de filtration mécanique réalisée par une membrane en fibres de polyéthylène, grande surface avec grade de Filtration 0,5 micron, avec vidange spéciale. Ceci est garanti la rétention des impuretés et des substances en suspension

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit : 350L/h
Autonomie : 15.000L

	Diamètre	B
	ø 79	37,5cm
Ref	5704	



Flashez moi et découvrez notre gamme !

Kit Profine




insert laiton	1/2"
Anti-pollution+ Argent	5700

Le KIT PROFINE, conçu pour éliminer les mauvais goûts, les odeurs, les polluants et les bactéries, est un ensemble complet qui inclut tous les éléments nécessaires pour une installation sous votre évier de cuisine.
Vendu avec Robinet, tuyau, cartouche anti goût et odeur et fixation.



Flashez moi et découvrez notre gamme !

REFINER 250 Ag



La cartouche de rechange REFINER 250 Argent compatible Silver Eau Pure anti goût odeurs polluant et anti-bactérie :

action de filtration mécanique réalisée par une membrane en fibres de polyéthylène, grande surface avec grade de Filtration 0,5 micron, avec vidange spéciale. Ceci est garanti la rétention des impuretés et des substances en suspension

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit : 200L/h
Autonomie : 10.000L

	Diamètre	B
	ø 79	26cm
Ref	5701	



Flashez moi et découvrez notre gamme !

REFINER 350 Ag



La cartouche de rechange REFINER 350 Argent compatible Silver Eau Pure anti goût odeurs polluant et anti-bactérie :

action de filtration mécanique réalisée par une membrane en fibres de polyéthylène, grande surface avec grade de Filtration 0,5 micron, avec vidange spéciale. Ceci est garanti la rétention des impuretés et des substances en suspension

Pression Maxi : 8 Bars
Temp max : +40°
Débit : 350L/h
Autonomie : 15.000L

	Diamètre	B
	ø 79	37,5cm
Ref	5702	



Flashez moi et découvrez notre gamme !



Charbon actif standard

La cartouche charbon actif est prévue pour le traitement des goûts, les odeurs, Charbon de noix de coco en 1er choix en grain, NSF 61. Existe en 5" – 7"– 9"3/4 – 10" – 20" – 30"– 40" et big (voir la catégorie Big) en 5µm et 10µm.

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 68mm
Débit conseillé : 250L/h max (cart 9"3/4)

	5"	7"	9"3/4	20"	30"	40"
	127mm	177,8cm	248mm	508mm	762mm	1016mm
Ref 5µm	6105	6110	6120	6230	6140	6150
Ref 10µm	6125	6210	6220	6130	X	X



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !



Charbon actif STD BX

La cartouche charbon actif est prévue pour le traitement des goûts, les odeurs, Charbon de noix de coco en 1er choix en grain, NSF 61. Prévu pour les porte filtre style Atlas Filtri BX Existe en 5" – 7"– 9"3/4 – 10" – 20" – 30"– 40" et big (voir la catégorie Big) en 5µm et 10µm.

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 68mm
Débit conseillé : 250L/h max (cart 9"3/4)

	5"	7"	9"3/4	20"	30"	40"
	127mm	177,8cm	248mm	508mm	762mm	1016mm
Ref 5µm	6105/C3	6110/C3	6120/C3	6230/C3	X	X
Ref 10µm	6125/C3	6210/C3	6220/C3	6130/C3	X	X



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !



Charbon actif Argent

La cartouche charbon actif argentest prévue pour le traitement des goûts, les odeurs, mais aussi pour sont action anti bactériens. Existe en 4"7/8 – 5" – 7"– 9"3/4 – 10" – 20" – 30"– 40" et big (voir la catégorie Big) en 5µm et 10µm.

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 68mm
Débit conseillé : 250L/h max (cart 9"3/4)

	5"	7"	9"3/4	20"	30"	40"
	127mm	177,8cm	248mm	508mm	762mm	1016mm
Ref 5µm	6105-AG	6110-AG	6120-AG	6130-AG	6140-AG	6150-AG



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !



charbon actif/sédiment

La cartouche charbon actif/sédiment est faite d'un noyau de charbon pour le traitement des goûts, les odeurs et sa partie extérieure en polypropylène qui capte les sédiments. Existe en 9"3/4 et 20" en 5µm et 10µm.

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 68mm
Débit conseillé : 250L/h max

	7"	9"3/4	20"	30"	40"
	177,8cm	248mm	508mm	762mm	1016mm
Ref 5µm	6377	6380	6390	6371	



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !



Cartouche charbon 0,5µm

La cartouche charbon actif technologie de fibres extrêmement fines de charbon compactées garantit un résultat optimale dans la réduction du chlore et de ses dérivés, et d'autres composés volatils.. Existe en 9"3/4 – 20" – 30" – 40" en 0,5µm.

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 68mm

	9"3/4	20"	30"	40"
	248mm	508mm	762mm	1016mm
Ref 0,5µm	6024	6034	6044	6054



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !



Charbon cellulo

La cartouche charbon actif technologie de cellulose imprégné de charbon actif, cartouche utile pour des eaux faiblement chlorée. Existe en 9"3/4 – 20" et big (voir la catégorie Big) en 0,5µm.

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 68mm

	9"3/4	20"
	248mm	508mm
Ref 5µm	6500	6510
Ref 10µm	6500	6510



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !



Charbon KDF

La cartouche au charbon actif KDF 360g. Le KDF est composé de zinc et de cuivre en fine limaille. Sans additif chimique et entièrement recyclable, il est écologique et respectueux de l'environnement. Cette cartouche permet de réduire efficacement les éléments indésirables de l'eau, tels que le fer, le chlore, le sulfure d'hydrogène, ainsi que les métaux lourds tels que le plomb, le mercure et le chrome.

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 68mm
Débit conseillé : 250L/h max (cart 9"3/4)

Elle limite également la croissance de champignons, d'algues, de micro-organismes et de bactéries, tout en agissant sur les carbonates de calcium et le magnésium. De plus, elle améliore la durée de vie et les performances des systèmes de filtration à base de GAC (charbon actif granulaire).

	9"3/4	10"	20"
	248mm	254mm	508mm
Ref 5µm	6120-KDF	6125-KDF	6130-KDF
Ref 10µm	6220-KDF	6225-KDF	6230-KDF
lot Ref 10µm	6220-KDFX6	6225-KDF-X6	6230-KDF-X6



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Tous nos produits sont disponibles en grandes quantités sur demande, que ce soit sur palettes ou d'autres modalités de livraison. Pour de plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante
infos-pro@le-filtre-a-eau.com



Cartouche Bobinée

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 62mm
Débit conseillé : 250L/h max

	5"	7"	9"3/4	20"
	127mm	177,8cm	248mm	508mm
1µm	PP1-5	PP1-7	PP1-93	PP1-20
5µm	PP5-5	PP5-7	PP5-93	PP5-20
10µm	PP10-5	PP1-7	PP10-93	PP10-20
20µm	PP20-5	PP20-7	PP20-93	PP20-20
25µm	PP25-5	PM25-7	PP25-93	PP25-20
50µm	PP50-5	PP50-7	PP50-93	PM50-20
75µm	PP75-5	PP75-7	PP75-93	PP75-20
100µm	PP100-5	PP100-7	PP100-93	PP100-20



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !

La cartouche bobinée est spécialement conçue pour le traitement des sédiments, de la coloration de l'eau et de divers types de dépôts. Existe en 5" - 7" - 9"3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" en de 1-5-10-20-25-50-75-100µm. Existe aussi en Coton pourvaut résister à 80°C

Cartouche Spun/Extrudée

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 63mm

	5"	7"	9"3/4	20"	30"	40"
	127mm	177,8cm	248mm	508mm	762mm	1016mm
1µm	PM1-5	PM1-7	PM1-93	PM1-20	PM1-30	PM1-40
5µm	PM5-5	PM5-7	PM5-93	PM5-20	PM5-30	PM5-40
10µm	PM10-5	PM1-7	PM10-93	PM10-20	PM10-30	PM10-40
20µm	PM20-5	PM20-7	PM20-93	PM20-20	PM20-30	PM20-40
25µm	PM25-5	PM25-7	PM25-93	PM25-20	PM25-30	PM25-40
50µm	PM50-5	PM50-7	PM50-93	PM50-20	PM50-30	PM50-40
75µm	PM75-5	PM75-7	PM75-93	PM75-20	PM75-30	PM75-40
100µm	PM100-5	PM100-7	PM100-93	PM100-20	PM100-30	PM100-40



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !

La cartouche Spun est spécialement conçue pour le traitement des sédiments, de la coloration de l'eau et de divers types de dépôts. Sa qualité de filtration en fait une cartouche hautement performante, surpassant largement la cartouche bobinée en termes d'efficacité. Existe en 5", 7", 9"3/4, 20", 30", 40" en de 1-5-10-20-25-50-75-100µm.

Cartouche plissée

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 68mm

	9"3/4	20"
	248mm	508mm
1µm	ST1-248	ST1-508
5µm	ST5-248	ST5-508
20µm	ST20-248	ST20-508
30µm	ST30-248	ST30-508
50µm	ST50-248	ST50-508



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !

La cartouche plissée est spécialement conçue pour le traitement des sédiments, de la coloration de l'eau et de divers types de dépôts. Ce qui la distingue, c'est son plissage qui augmente la superficie de filtration jusqu'à six fois, prolongeant ainsi sa durée de vie. Existe en 4"78 - 5", 7", 9"3/4 et 20" en 1-5-20-30-50µm



Cartouche lavable

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 63mm

	5"	7"	9"3/4	20"
	127mm	177,8cm	248mm	508mm
60µm	wr5-60	wr7-60	GT9-60	GT20-60
150µm	wr5-150	wr7-60	GT20-150	GT9-150



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !

La cartouche lavable est conçue pour le traitement des grosses particules dans l'eau et est généralement utilisée comme première étape de filtration. Sa particularité réside dans sa capacité à être lavée plusieurs fois, aussi longtemps que le média filtrant le permettra. Existe en 5", 7", 9"3/4 et 20" en 60µm et 150µm



Cartouche lavable

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 63mm

	9"3/4	20"
	248mm	508mm
60µm	GTS9-60	GTS20-60
150µm	GTS9-150	GTS9-150



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !

La cartouche lavable, conçue pour les têtes en laiton de 1"1/4, 1"1/2 et 2", est destinée au traitement des grosses particules dans l'eau et est généralement utilisée comme première étape de filtration. Sa particularité réside dans sa capacité à être lavée autant de fois que le média filtrant le permettra. Existe en 9"3/4 et 20" en de 60-150µm



Compatible permosignal

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 65mm

	10"
	254mm
Ref nouveau model	PM20-205X3
Ref ancien model	PM71017X3



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !

Le lot de 3 cartouches compatible permosignal est prévu pour les sédiments. P0003354 et P0003743A



Cartouche PMSIL

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 63mm

	9"3/4
	248mm
Ref	PMSIL93



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !

La cartouche PMSIL est spécialement conçue pour le traitement des sédiments, de la coloration de l'eau, de divers types de dépôts, tout en ayant également des propriétés anti-calcaire. Elle intègre des polyphosphates au cœur de son système pour une performance optimale.

Existe en 9"3/4 et 20 µm

Tous nos produits sont disponibles en lot ou en carton, si vous souhaitez un conditionnement, n'hésitez pas à nous en faire la demande

CARTOUCHES CONTAINERS



container charbon

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 68mm
Débit conseillé : 250L/h max

	9"3/4	20"
	248mm	508mm
Ref	6401	6405



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !

Le container charbon est spécialement conçu pour éliminer précisément et durablement le chlore, les goûts et les odeurs. Sa particularité réside dans sa durée de vie légèrement plus longue par rapport à une cartouche charbon standard.
Existe en 9"3/4 - 20".



Container polyphosphates

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 68mm

	9"3/4	20"
	248mm	508mm
Ref	6410	6415



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !

Le container polyphosphate est spécialement conçu pour le traitement de l'eau dure et de l'accumulation de calcaire.
Existe en 9"3/4 et 20".



Charbon en vrac

	1Kg	5Kg	10Kg	25Kg
Ref				



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !

Notre gamme de filtres à eau vous offre du charbon actif en vrac de qualité I2-40. Ce charbon est entièrement alimentaire, fabriqué à partir de noix de coco. Vous pouvez le commander en quantités allant de 1 kg à 25 kg. Pour des quantités plus importantes, veuillez nous contacter.



Recharge polyphosphates

	1Kg	5Kg	10Kg	25Kg	100Kg
Ref					



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !

CARTOUCHES INOX



Cartouche inox 316L

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 68mm

	9"3/4	20"
	248mm	508mm
60µm Ref	X9-60	X20-150
150µm Ref	X9-150	X20-150

Toutes les tailles ne figurant pas sur ce tableau sont disponible sous conditions



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !

La cartouche Inox 304L est une cartouche de première filtration qui élimine les grosses particules de l'eau, tout comme la cartouche lavable. Ce qui la distingue, c'est sa longévité remarquable. Elle est principalement utilisée dans le secteur agroalimentaire.
Existe en 9"3/4 - 20". tout micronage, certain sur demande.



Cartouche inox 316L XSM

Diamètre intérieur : 46mm
Diamètre extérieur : 68mm

	9"3/4	20"
	248mm	508mm
60µm Ref	XSM9-60	XSM20-150
150µm Ref	XSM9-150	XSM20-150
200µm Ref	Sur demande	Sur demande
400µm Ref	Sur demande	Sur demande
500µm Ref	Sur demande	Sur demande



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !

La cartouche Inox 304L XMS est une cartouche de première filtration conçue pour éliminer les grosses particules de l'eau, tout comme la cartouche lavable. Ce qui la rend unique, c'est sa durée de vie exceptionnelle. Elle est principalement destinée à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire et est compatible uniquement avec les porte-filtres en tête de laiton de 1"1/4, 1"1/2 et 2".
Existe en 9"3/4 - 20". tout micronage, sur demande.



Manchon Inox

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 68mm

	9"3/4
	248mm
Armature bleu	ARM-10
Manchon inox 200µm Ref	XX-200-9
Manchon inox 1000µm Ref	XX-1000-9



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !

Les cartouches inox à manchon représentent une alternative économique aux cartouches inox 304L, tout en conservant une résistance similaire. Elles offrent une filtration de 200µm ou 1000µm, et peuvent être personnalisées selon d'autres micronages sur demande.

Ces cartouches sont conçues pour être utilisées avec les porte-filtres standard de 9"3/4, les systèmes de dérivation (bypass), ainsi que les têtes en laiton de 3/4" et 1".
Veuillez noter que l'armature et le manchon sont vendus séparément.

Tous nos produits sont disponibles en grandes quantités sur demande, que ce soit sur palettes ou d'autres modalités de livraison. Pour de plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante

infos-pro@le-filtre-a-eau.com

KIT CARTOUCHES DE RECHANGE



CARTOUCHES TÉTHYS STANDARD ET GTX



Charbon/Sédiment

Kit de rechange pour double porte filtre 9"3/4, charbon 10µm et sédiment 20µm

Diamètre intérieur : **28mm**
Diamètre extérieur : **62mm**
Débit conseillé : **250L/h max**



	9"3/4
	248mm
Ref	kit-5020



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Anti-calcaire/sédiment

Kit de rechange pour double porte filtre 9"3/4, cartouche sédiment de 20µm et une cartouche polyphosphate

Diamètre intérieur : **28mm**
Diamètre extérieur : **62mm**



	9"3/4
	248mm
Ref	kit-5010



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Eaux de pluie

Kit de rechange pour porte filtre triple eau de pluie en 9"3/4, cartouche charbon actif 10µm, une cartouche sédiment 20µm et une cartouche lavable 60µm

Diamètre intérieur : **28mm**
Diamètre extérieur : **62mm**



	9"3/4
	248mm
Ref	kit-5300



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Skid/ecostream

Kit de cartouches de rechange pour Ecostream et Skid ecostream, le lot comporte une cartouche charbon de 10µm, une cartouche sédiment spun de 20µm et une cartouche lavable 60µm, ainsi que 3 joints de cuve

Diamètre intérieur : **28mm**
Diamètre extérieur : **68mm**



	9"3/4
	248mm
Ref	kit- cart-ecostream



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Tous nos produits sont disponibles en lot ou en carton, si vous souhaitez un conditionnement, n'hésitez pas à nous en faire la demande

Charbon actif

La cartouche au charbon actif Téthys GTX (Code 3) a été spécialement développée pour éliminer efficacement les mauvais goûts, les odeurs indésirables et les impuretés. Faite de charbon de noix de coco de première qualité et bénéficie de la certification NSF 61, garantissant sa qualité et sa sécurité.

Existe en modèle Téthys 5, 7, 10 et 20, et GTX, 5, 7, 10 et 20, avec des options de filtration de 5µm et 10µm.

Téthys standard

Téthys GTX

Diamètre intérieur : **28mm**
Diamètre extérieur : **68mm**
Débit conseillé : **250L/h max**

	5	7	10	20
	141mm	192,8mm	262mm	523mm
5µm	FFO-6105	FFO-6355	FFO-6225	FFO-6130
10µm	FFO-6205	FFO-6210	FFO-6220	FFO-6390
5µm GTX	FFO-6105-GTX	FFO-6355-GTX	FFO-6225-GTX	FFO-6130-GTX
10µm GTX	FFO-6205-GTX	FFO-6210-GTX	FFO-6220-GTX	FFO-6390-GTX



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Téthys standard



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Téthys GTX

Spun/Extrudée

La cartouche Spun Téthys et Téthys GTX (Code 3) est spécialement élaborée pour éliminer les sédiments, la coloration de l'eau et divers types de dépôts. Son pouvoir de filtration exceptionnel la distingue nettement des cartouches bobinées, la rendant bien plus performante.

Existe en modèle Téthys 5, 7, 10 et 20, et GTX, 5, 7, 10 et 20, avec des options de filtration de 1 à 100 microns.

Téthys standard

Téthys GTX

Diamètre intérieur : **28mm**
Diamètre extérieur : **62mm**

	5	7	10	20
	141mm	192,8mm	262mm	523mm
1µm	FFO-PM1-5	FFO-PM1-7	FFO-PM1-10	FFO-PM1-20
5µm	FFO-PM5-5	FFO-PM5-7	FFO-PM5-10	FFO-PM5-20
1µm GTX	FFO-PM1-5-GTX	FFO-PM1-7-GTX	FFO-PM1-10-GTX	FFO-PM1-20-GTX
5µm GTX	FFO-PM5-5-GTX	FFO-PM5-7-GTX	FFO-PM5-10-GTX	FFO-PM5-20-GTX



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Téthys GTX



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Téthys standard

Les références de ce construisent de la sorte exp: FFO-PM1-1, FFO = Téthys, PM= cartouche Spun, 1 = micron, 5= taille téthys

Cartouche Bobinée

Diamètre intérieur : **28mm**
Diamètre extérieur : **62mm**

La cartouche bobinée est destinée au traitement des sédiments, de la coloration de l'eau et de divers dépôts. Elle est disponible en modèles Téthys 10 et 20, avec des options de filtration de 1, 5, 10, 25 et 50 microns.

	10	20
	262mm	523mm
1µm	PPI-93/C3	PP1-20/C3
5µm	PP5-93/C3	PP5-20/C3
10µm	PP10-93/C3	PP10-20/C3
25µm	PP25-93/C3	PP25-20/C3
25µm	PP50-93/C3	PP50-20/C3



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Cartouche Lavable

Diamètre intérieur : **28mm**
Diamètre extérieur : **62mm**

La cartouche Téthys GTX lavable (Code 3) est conçue pour éliminer les grosses particules de l'eau et est couramment utilisée comme première étape de filtration. Sa caractéristique principale réside dans sa capacité à être lavée plusieurs fois tant que le média filtrant le permet. Elle est disponible en modèles Téthys 10 et 20, avec des options de filtration de 60µm et 150µm.

	10	20
	262mm	523mm
60µm	FFO-GTS10-60-GTX	FFO-GTS20-60-GTX
150µm	FFO-GTS10-150-GTX	FFO-GTS20-150-GTX



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !



Charbon

Le conteneur de charbon actif Téthys GTX (Code 3) est spécialement conçu pour éliminer les goûts, les odeurs et les impuretés de l'eau. Il est fabriqué à partir de charbon de noix de coco de première qualité et est certifié NSF 61. Sa particularité réside dans sa durée de vie comparée à celle d'une cartouche de charbon actif classique. Ce conteneur est disponible en modèles Téthys 10 et 20.

Diamètre intérieur : **28mm**
Diamètre extérieur : **68mm**
Débit conseillé : **250L/h max**

	10	20
	262mm	523mm
Ref	6401-GTX	6405-GTX



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Polyphosphates

Le conteneur de charbon actif Téthys GTX (Code 3) est conçu pour le traitement du calcaire dans vos appareils. Il est important de noter qu'il ne faut jamais laisser du polyphosphate dans l'eau sans circulation par temps chaud. Ce conteneur est disponible en modèles Téthys 10 et 20.

Diamètre intérieur : **28mm**
Diamètre extérieur : **68mm**
Débit conseillé : **250L/h max**

	10	20
	262mm	523mm
Ref	6410-GTX	6415-GTX



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Tous nos produits sont disponibles en grandes quantités sur demande, que ce soit sur palettes ou d'autres modalités de livraison. Pour de plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante

infos-pro@le-filtre-a-eau.com



Charbon/Sédiment

Diamètre intérieur : **28mm**
Diamètre extérieur : **68mm**

Le kit de cartouches pour porte-filtre double Téthys 10 comprend une cartouche de charbon actif Téthys 10 (ou un conteneur), une cartouche de filtration au charbon de 10µm, et une cartouche extrudée Téthys 10 pour une filtration de 20 microns. Vous avez le choix entre deux combinaisons possibles :

Kit Téthys
Kit Téthys GTX (code 3) avec double joint torique.

	10
KIT	262mm
Anti pollution std	KIT-FFO-5022
Anti pollution std GTX	KIT-FFO-5022-GTX
Anti pollution container	KIT-FFO-5022
Anti pollution container GTX	KIT-FFO-5022-GTX



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !



Polyphosphates/Sédiment

Diamètre intérieur : **28mm**
Diamètre extérieur : **68mm**

Le kit de rechange pour filtre double anti-calcaire Téthys comprend une cartouche extrudée Téthys 10 et un conteneur polyphosphate anti-calcaire Téthys 10 GTX. Vous avez le choix entre deux combinaisons possibles :

Kit de rechange Téthys
Kit de rechange Téthys GTX (code 3) avec double joint torique.

	10
KIT	262mm
Anti anti-calcaire std	KIT-FFO-5010
Anti anti-calcaire GTX	KIT-FFO-5010-GTX



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !



Kit triple Téthys

Diamètre intérieur : **28mm**
Diamètre extérieur : **68mm**

Le kit de cartouches pour porte-filtre triple Téthys 10 comprend une cartouche de charbon actif Téthys 10 pour une filtration de 5 microns, une cartouche extrudée Téthys 10 pour une filtration de 20 microns, ainsi qu'une cartouche lavable Téthys 10. Vous avez le choix entre deux combinaisons possibles :

Kit Téthys
Kit Téthys GTX (code 3) avec double joint torique.

	10
KIT	262mm
Anti anti-polluant std	KIT-FFO-5300
Anti anti-polluant GTX	KIT-FFO-5300-GTX



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

FILTRES EN LIGNE UNIVERSELS (FRIGO, OSMOSEURS)



Charbon

Longueur : 25,4cm
Diamètre extérieur : 5cm
quantité filtrée : 6000 litres

Ref charbon granulé	10061
Ref charbon granulé	10062

Le filtre en ligne au charbon actif de type T33 est la solution idéale que ce soit pour votre osmoseur, fontaine à eau, réfrigérateur américain ou aquarium. Ce filtre en ligne mesure 10"X 2" et possède une connexion femelle de 1/4". Il est rempli de blocs de charbon actif pour éliminer les goûts et les odeurs indésirables tout en effectuant une filtration efficace. Ce filtre est également disponible en version granulée de charbon pour une alternative de filtration. **Raccordement 1/4" F pas «push block», voir page 39**

Compatible avec frigo : Samsung - Daewoo - Liebherr - Bauknecht - AEG - Bosch - Amana - Maytag - LG - Hotpoint - Miele - Smeg - Whirlpool - Atag - Fagor - E lectrolux - General Electric - Hoover. **Compatible avec tous les frigos avec filtre extérieur**



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !



Sédiments

Longueur : 25,4cm
Diamètre extérieur : 5cm
quantité filtrée : 6000 litres

Ref sédiment	10060
--------------	-------

Le filtre en ligne de 5 microns est la solution idéale pour répondre à vos besoins de filtration de l'eau, que ce soit pour votre osmoseur, fontaine à eau, réfrigérateur américain ou aquarium. Ce filtre en ligne mesure 10 pouces sur 2 pouces et possède une connexion femelle de 1/4 de pouce. Il est équipé d'une cartouche de filtration en polypropylène de 5 microns pour une filtration efficace des particules fines. **Raccordement 1/4" F pas «push block», voir page 39**

Compatible avec frigo : Samsung - Daewoo - Liebherr - Bauknecht - AEG - Bosch - Amana - Maytag - LG - Hotpoint - Miele - Smeg - Whirlpool - Atag - Fagor - Electrolux - General Electric - Hoover. **Compatible avec tous les frigos avec filtre extérieur**



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !



Charbon

Longueur : 30,4cm
Diamètre extérieur : 6,3cm
quantité filtrée : 7600 litres

Ref sédiment	10064
--------------	-------

Le filtre en ligne au bloc de charbon de type K33 est la solution idéale pour répondre à vos besoins de filtration de l'eau, que ce soit pour votre osmoseur, fontaine à eau, réfrigérateur américain ou aquarium. Ce filtre en ligne mesure 12 pouces sur 2,5 pouces et possède une connexion femelle de 1/4 de pouce. Il est équipé d'une cartouche de filtration en polypropylène de 5 microns pour une filtration efficace des particules fines. **Raccordement 1/4" F, voir page 39**

Compatible avec frigo : Samsung - Daewoo - Liebherr - Bauknecht - AEG - Bosch - Amana - Maytag - LG - Hotpoint - Miele - Smeg - Whirlpool - Atag - Fagor - Electrolux - General Electric - Hoover. **Compatible avec tous les frigos avec filtre extérieur**



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !



Sédiments

Longueur : 30,4cm
Diamètre extérieur : 6,3cm
quantité filtrée : 7600 litres

Ref sédiment	10063
--------------	-------

Le filtre en ligne de 5 microns de type K33 est la solution parfaite pour répondre à vos besoins de filtration de l'eau, que ce soit pour votre osmoseur, fontaine à eau, réfrigérateur américain ou aquarium. Ce filtre en ligne mesure 12"X2,5" et possède une connexion femelle de 1/4 de pouce. Il est équipé d'une cartouche de filtration en polypropylène de 5 microns pour une filtration efficace des particules fines. **Raccordement 1/4" F pas «push block», voir page 39**

Compatible avec frigo : Samsung - Daewoo - Liebherr - Bauknecht - AEG - Bosch - Amana - Maytag - LG - Hotpoint - Miele - Smeg - Whirlpool - Atag - Fagor - Electrolux - General Electric - Hoover. **Compatible avec tous les frigos avec filtre extérieur**



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !



Résine

Longueur : 30,4cm
Diamètre extérieur : 6,3cm
quantité filtrée : 7600 litres

Ref sédiment	10066
--------------	-------

Le filtre en ligne à résine de type K33 est la solution idéale pour répondre à vos besoins de filtration de l'eau, que ce soit pour votre osmoseur, fontaine à eau, réfrigérateur américain ou aquarium. Ce filtre en ligne mesure 12 pouces sur 2,5 pouces et possède une connexion femelle de 1/4 de pouce. Il est équipé d'une cartouche de filtration en polypropylène de 5 microns pour une filtration efficace des particules fines. **Raccordement 1/4" F pas «push block», voir page 39**

Compatible avec frigo : Samsung - Daewoo - Liebherr - Bauknecht - AEG - Bosch - Amana - Maytag - LG - Hotpoint - Miele - Smeg - Whirlpool - Atag - Fagor - Electrolux - General Electric - Hoover. **Compatible avec tous les frigos avec filtre extérieur**



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !

CARTOUCHES BIG



Cartouche charbon

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 110mm
Débit conseillé : 250L/h max

	9"3/4	20"
	248mm	508mm
5µm	6303	6355
10µm	6300	6350

La cartouche charbon actif est prévue pour le traitement des goûts, les odeurs, Charbon de noix de coco en grain, NSF 61. **Existe en 9"3/4 - 20" en 5µm et 10µm.**

FABRIQUÉ EN FRANCE



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !



Cartouche Spun

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 110mm

	9"3/4	20"
	248mm	508mm
1µm	PMHD1-248	PMHD1-508
5µm	PMHD5-248	PMHD5-508

La cartouche Spun est prévue pour le traitement des Sédiments, coloration de l'eau et tout genre de dépôts. Sa qualité de filtration en fait la cartouche très performante, bien supérieure à la cartouche bobinée. **Existe en 9"3/4 et 20", en 1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50 - 75 et 100µm.**

FABRIQUÉ EN FRANCE



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !

Les références de ce construisent de la sorte exp: PMHD50-248, PMHD= Type Spun Big, 50 = micron, 248/508= taille (mm)



Cartouche Plissée

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 110mm

	9"3/4	20"
	248mm	508mm
1µm	HDPET1-248	HDPET1-508
5µm	HDPET5-248	HDPET5-508

La cartouche bobinée est prévue pour le traitement des Sédiments, coloration de l'eau et tout genre de dépôts. **Existe en 9"3/4 - 20", en 1-5-10-20-25-50-75-100µm.**



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !

Les références de ce construisent de la sorte exp: HDPET50-248, HDPET= Type plissée Big, 50 = micron, 248/508= taille (mm)



Cartouche Bobinée

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 110mm

	9"3/4	20"
	248mm	508mm
1µm	PPHD1-93	PPHD1-508
5µm	PPHD5-248	PPHD5-508

La cartouche Plissée est prévue pour le traitement des Sédiments, coloration de l'eau et tout genre de dépôts. Sa particularité: son plissage augmente de 3 fois sa superficie de filtration ce qui augmente sa durée de vie. **Existe en 9"3/4 et 20", en 1-5-20-30-50µm**



Flasher moi et découvrez tous nos accessoires !

Les références de ce construisent de la sorte exp: HPPHD50-248, PPHD= Type bobinée Big, 50 = micron, 248/508= taille (mm)

Vous cherchez du matériel industriel. Pour de plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante **infos-pro@le-filtre-a-eau.com**

CARTOUCHES BIG



Cartouche charbon

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 110mm
Débit conseillé : 250L/h max

	9"3/4	20"
	248mm	508mm
1µm	6505	6515
5µm	6507	6517

La cartouche charbon actif est prévue pour le traitement des goûts, les odeurs, Charbon de noix de coco en 1er choix en grain, NSF 61. Existe en 9"3/4 – 20" en 5µm et 10µm.



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !



Containers

Diamètre intérieur : 28mm
Diamètre extérieur : 110mm

	9"3/4	20"
	248mm	508mm
Ref	7101	7106

Les containers Big, sont vendus vide, ils peuvent accepter de la résine, du charbon et du polyphosphates, la contenance pour le 20" est de 3,8 L.



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

CARTOUCHES STANDARD PAR LOT/CARTON

Cartouche charbon

Les lots ne sont accessibles qu'aux particuliers



Lot de cartouche charbon actif 9"3/4, existe en 5", 7" et 20" tout micronage



Lot de container charbon actif 9"3/4



Lot de cartouche charbon actif cellulo 9"3/4



Lot de cartouche charbon actif big 10" tout micronage



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Cartouche bobinée



Lot de cartouche bobinée 9"3/4, existe en 5", 7" et 20" tout micronage.



Lot de cartouche bobinée 9"3/4 Big, existe et 20" tout micronage.



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Cartouche Spun



Lot de cartouche Spun 9"3/4, existe en 7" et 20" tout micronage.




Lot de cartouche Spun big 9"3/4, existe et 20" tout micronage.



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Tous nos produits sont disponibles en lot ou en carton, si vous souhaitez un conditionnement, n'hésitez pas à nous en faire la demande



OASIS TOUCH 12

L'Oasis Touch 12 est bien plus qu'un simple Osmoseur de bureau. C'est un système innovant de purification d'eau conçu pour votre maison, votre bureau ou votre entreprise. Doté de la technologie de filtration par osmose inverse (RO), il garantit une eau pure et sûre à tout moment. Mais ce n'est pas tout, cet Osmoseur de bureau révolutionnaire va au-delà des attentes habituelles.

Poids	A	B	C
12Kg	24cm	47cm	43cm



OASIS TOUCH 15

L'Oasis Touch 15 est bien plus qu'un simple Osmoseur de bureau. C'est un système innovant de purification d'eau conçu pour votre maison, votre bureau ou votre entreprise. Doté de la technologie de filtration par osmose inverse (RO), il garantit une eau pure et sûre à tout moment. Mais ce n'est pas tout, cet Osmoseur de bureau révolutionnaire va au-delà des attentes habituelles.

Poids	A	B	C
12Kg	20cm	45cm	37cm



OASIS TOUCH 16

L'Oasis Touch 16 est bien plus qu'un simple Osmoseur de bureau. C'est un système innovant de purification d'eau conçu pour votre maison, votre bureau ou votre entreprise. Doté de la technologie de filtration par osmose inverse (RO), il garantit une eau pure et sûre à tout moment. Mais ce n'est pas tout, cet Osmoseur de bureau révolutionnaire va au-delà des attentes habituelles.

Poids	A	B	C
12Kg	20cm	45cm	37cm



OASIS TOUCH 23

L'Oasis Touch 23 est bien plus qu'un simple Osmoseur de bureau. C'est un système innovant de purification d'eau conçu pour votre maison, votre bureau ou votre entreprise. Doté de la technologie de filtration par osmose inverse (RO), il garantit une eau pure et sûre à tout moment. Mais ce n'est pas tout, cet Osmoseur de bureau révolutionnaire va au-delà des attentes habituelles.

Poids	A	B	C
12Kg	24cm	47cm	43cm

Cartouche Oasis



Lot cartouche de rechange pour osmoseur OASIS TOUCH 12, 15, 16



Carton de cartouche : tous nos produits peuvent être vendus par carton sur demande



Carton de porte filtre 9 3/4. Réservé principalement aux professionnels




Carton de porte filtre Big 9 3/4 et 20". Réservé principalement aux professionnels



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Les cartons ne sont vendus qu'à l'unité, si vous en voulez plusieurs veuillez nous contacter à l'adresse suivante pour obtenir un devis pour le transport.
infos-pro@le-filtre-a-eau.com



Clés

a - Clé pour porte filtre standard Ref: 20005
b - Clé pour porte filtre big Ref: FF-BIG-CLE



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !




ÉQUERRES Standard

a - Équerre de fixation pour porte filtre standard et Téthys Ref: FFO-EQB
b - Équerre de fixation porte filtre standard ref : 20010-N
c - Équerre simple de fixation porte filtre double standard ref : 20020
d - Équerre simple de fixation porte filtre triple standard et Téthys ref : FFO-EQB-X3



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !



ÉQUERRES métallique

a - Équerre de fixation pour porte filtre Big Ref: FF-BIG-EQ
b - Équerre de fixation pour porte filtre bypass ref : FF-BP-EQ
c - Équerre simple de fixation pour porte filtre Tête laiton et inox ref : 20015
d - Équerre double de fixation pour porte filtre Tête laiton et inox ref : 20025
e - Clé pour porte filtre tête laiton ref : 20006



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !



Raccords

a - Raccord polypropylène 3/4" Ref: 200030
b - Raccord polypropylène 1" ref : 200031
c - Raccord laiton 3/4" ref : 20015
d - Joint pour corps de filtre en plastique raccordemet 3/4" ref : 20035
e - Clé pour porte filtre tête laiton ref : 20006




Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Tous nos produits sont disponibles en grandes quantités sur demande, que ce soit sur palettes ou d'autres modalités de livraison. Pour de plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante

infos-pro@le-filtre-a-eau.com

Manomètres



- a - Manomètre 1/4" Ref: **30009**
Utilisable avec porte filtre big et Téthys uniquement (avec adaptateur)
- b - Manomètre 1/8" Ref: **30007**
Utilisable avec porte filtre standard uniquement
- c - adaptateur pour mano 1/4" Ref: **FF-ADAPTEUR**



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Kit Bypass



Ref: **5200**

Ce kit bypass es prévu pour les porte filtre double, mais peut aussi être utilisé pour le porte filtre simple en découpant le tuyau de cuivre à la taille désirée.



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Réducteur de pression



Ref: **reduct-1**

Le réducteur de pression est un élément essentiel pour toutes les installations de porte-filtre. Il prévient les «coup de bélier», c'est-à-dire les brusques augmentations de pression susceptibles de causer des dommages à votre porte-filtre, et ainsi, il évite les risques d'inondation.



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Indicateur de colmatage



Ref: **indcol-2**



Ref: **indcol-1**

Les indicateurs de colmatage permettent une vérification visuelle de l'état de vos cartouches. Ils sont conçus exclusivement pour les modèles Téthys et Big.



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Vis de purge Inox 316L



Ref: **350004**

Cette vis de purge est prévu pour les porte filtre tête laiton cuve inox et les porte filtre inox 316L.



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Joint de cuve



Ref: **200008**

Ce joint de cuve est utilisable sur tout nos corps de filtre exceptés le porte filtre Big, easy auto. Ce joint doit être remplacé tous les 20 changements de cartouches.



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Timestrip



Ref: **timestrip**

Le timestrip est un indicateur de remplacement de cartouche basé sur la durée. En appuyant sur le bouton, vous déclenchez une réaction chimique qui progressivement transforme la zone blanche en zone rouge sur une période de 6 mois.



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Tuyau 6,35mm (1/4)



Ref: **10000-12**

Tuyau de 6,36mm pour tout type d'utilisation, osmoseur, frigo



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Robinet 6,35mm (1/4)




Ref: **10008**

Robinet 1/4" prévue pour les raccordement à un tuyau 1/4" (6,35mm). Associé à un porte filtre, il permettra un voie supplémentaire d'eau filtrée.



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Raccords rapide



Ref: **10000-20**



Ref: **10000-21**

Racocrd coudé 1/2" vers 6,35mm Jhon Guest et vanne pour tuyau 6,35mm



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !

Raccord type Jaco



Ref: **10000-23**



Ref: **10000-25**

Connecteur coudé 1/4" pour circuit d'osmose 1/4 de pouces vers tuyau 6,35mm pour tout type cartouche en ligne de 1/4 de pouce

Connecteur 1/4" pour circuit d'osmose 1/4 de pouces vers deux sorties 6,35mm (1/4) pour tout type cartouche en ligne de 1/4 de pouce ou de connectique 1/4"



Flashez moi et découvrez tous nos accessoires !



Ref: **10000-28**

Connecteur mâle/mâle 1/4" pour circuit d'osmose 1/4"



	EC1	EC2	EC4	EC6
Avant 2017	Gaine-quartz-EC-1-GQECS	X	X	X
Arpès 2017	Gaine-quartz-EC-1	Gaine-quartz-EC-2	Gaine-quartz-EC-2	Gaine-quartz-EC-2



EC1	EC2	EC4	EC6	EC13
Lampe-uv-Ec1	Lampe-uv-Ec2	Lampe-uv-Ec4	Lampe-uv-Ec6	Lampe-uv-Ec13

infos-pro@le-filtre-a-eau.com

MES NOTES



le filtre a eau.COM

Pour votre santé, buvez une eau filtrée !



Commandez directement sur :
le-filtre-a-eau.com

Vous êtes un professionnel ?
infos-pro@le-filtre-a-eau.